ワンタッチで手軽に注出。コントロール部分は操作しやすい位置に設置可能。

電解水生成装置

HOX-40A

元止め式

ランニングコスト
1Lあたり
約0.3円※

生成能力

※算出条件　電気料金:単相100 V24円/kwh　上水道料金:50Hz=215円/m^3(東京)60Hz=174円/m^3(大阪) 下水道料金:50Hz=151円/m^3(東京)60Hz=62円/m^3(大阪)

設置例

※コントロールパネルを壁に取り付けた例です。オペレーションキット、パイプキットはオプションです。

オペレーションキット(オプション)で作業が一段とスムーズ。

コントロール部分を操作しやすい場所に設置できます。また、貯水する容器の容量や使用目的に合わせて時限運転や間欠運転機能を活用すれば、作業の効率化が図れます。

保護装置内蔵。

調理に使う電解水だから、安全面の対策も万全。万が一機器に故障が発生しても、内蔵の保護装置が働き運転が停止します。また、故障時に迅速な対応を行える警報表示も備えており、pH計でのチェックとあわせて安心してお使いいただけます。

電極自動洗浄機能付き。

配管図

HOX-40A

項目	仕様
電源	単相100V　50/60Hz　0.32kVA(3.2A)
消費電力	270/270W
外形寸法	幅280×奥行393×高さ300(mm)
電解水pH	酸性水 約6.9以下、アルカリ性水 約7.1以上(原水水質、電解水生成量により異なります)
酸性水生成量	酸性水注出量絞り弁無し:約2.0～3.7L/min　有り:約0.6～1.2L/min
アルカリ性水生成量	酸性水注出量絞り弁無し:約2.0～3.7L/min　有り:約2.6～5.0L/min
外装	ステンレス鋼板
給水方法	水道直結方式
注出方法	元止め注出方式
排水方法	自動排水方式
電極洗浄方式	全自動逆電電極洗浄方式
製品質量	約23kg
使用条件	周囲温度/5～35℃　給水温度/1～30℃　給水圧/0.05～0.74MPa ※減圧弁使用時
付属品	給水ホース、注出ホース、酸性水注出量絞り弁、デジタルpH計、減圧弁
オプション	オペレーションキット、フロートスイッチハーネスキット、ホースキット、トップカバーキット、ドレンパン/AY、パイプSキット、パイプLキット
給水	上水水質基準適合

HOX-40A

〈注意事項〉
1.設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。また、本体設置スペースは設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。(吸排気スペース、配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です)
2.水がこぼれても支障のないところ、直接水のかからない場所に設置してください。
3.注出量は設置場所の給水圧、給水量、配管施工状況により異なります。
4.pH値は注出量および原水水質により異なるため、調節可能範囲ではありません。
5.アースは必ずとってください。
6.医療用ではありません。
7.殺菌、制菌には使用できません。
8.炭酸ガスが多く含まれる水道水では電解性能が低下し、アルカリ性水、酸性水が規定pHに達しない場合があります。

蛇口をひねれば使える先止め式。本体一台で複数の蛇口から注出できます。

電解水生成装置

HOX-60PA

先止め式

ランニングコスト
1Lあたり
約0.3円※

生成能力

アルカリ性水 約2.0~6.0L/min
酸性水 約2.0~6.0L/min

※算出条件　電気料金:単相100 V24円/kwh　上水道料金:50Hz=215円/m^3(東京)60Hz=174円/m^3(大阪) 下水道料金:50Hz=151円/m^3(東京)60Hz=62円/m^3(大阪)

設置例

※写真の蛇口(市販品)および浄水器は別売です。

蛇口をひねるだけの簡単注出。

手元の蛇口をひねるだけでアルカリ性水・酸性水が注出できる先止め式。本体1台で複数の蛇口から注出できますので、現場のレイアウトに合わせて配管し、数カ所で電解水を使用することも可能です。

電極自動洗浄機能付き。

配管図

HOX-60PA

項目	仕様
電源	単相100V　50/60Hz　0.33kVA(3.3A)
消費電力	216/220W
外形寸法	幅320×奥行430×高さ320(mm)
電解水pH	酸性水 約6.9以下、アルカリ性水 約7.1以上(原水水質、電解水生成量により異なります)
酸性水生成量	約2.0～6.0L/min
アルカリ性水生成量	約2.0～6.0L/min
外装	ステンレス鋼板
給水方法	水道直結方式
注出方法	先止め注出方式
排水方法	自動排水方式
電極洗浄方式	全自動逆電電極洗浄方式
製品質量	約24.5kg
使用条件	周囲温度/5～35℃　給水温度/5～30℃　給水圧/0.05～0.74MPa ※減圧弁使用時
付属品	ホースA/注出AY、ホースB/注出AY、pHメータ、減圧弁、逃がし弁、パッキン(2個)、マーカ/アルカリ、ラベルA/注出、ラベルB/注出、ドレンホースAY
給水	上水水質基準適合

HOX-60PA

〈注意事項〉
1.設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しくおこなってください。
また、本体設置スペースは設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(吸排気スペース、配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です)
2.水がこぼれても支障のないところ、直接水のかからない場所に設置してください。
3.注出量は設置場所の給水圧、給水量、配管施工状況により異なります。
4.pH値は注出量および原水水質により異なるため、調節可能範囲ではありません。
5.アースは必ずとってください。
6.医療用ではありません。
7.殺菌、制菌には使用できません。
8.炭酸ガスが多く含まれる水道水では電解性能が低下し、アルカリ性水、酸性水が規定pHに達しない場合があります。